



1. Za neko srednje polje konstrukcije prikazane na skici, potrebno je:
 - 1.1 Dimenzionisati u merodavnim presecima ploču **POS 1** ($d_p = 16 \text{ cm}$). Usvojenu armaturu prikazati u osnovi (posebno gornja i donja zona).
 - 1.2 Dimenzionisati **POS 2** i **POS 3** ($b/d = 25/60 \text{ cm}$) prema M i T.
 - 1.3 Izvršiti analizu opterećenja za ram **POS 4**, **POS S1**, **POS S2** i nacrtati dijagrame M, N, T za stalno, povremeno i opterećenje vetrom (alternativni uticaj).
 - 1.4 Dimenzionisati **POS 4**, **POS S1** i **POS S2** u karakterističnim presecima prema merodavnim uticajima sračunatim u prethodnoj tački. Za dužinu izvijanja stuba **POS S2** usvojiti sistemnu dužinu štapa.

Sva dimenzionisanja propratiti crtežima usvojenih poprečnih preseka. Dopuštene su slobodoručne skice, sa svim neophodnim kotama i oznakama.

Podaci za proračun: **MB 30 ; RA 400/500 ; $W = \pm 60 \text{ kN}$ (sila svedena na jedan ram)**

2. Ploča međuspratne konstrukcije, debljine $d_p = 20 \text{ cm}$, direktno je oslonjena na stubove konstantnog, kružnog poprečnog preseka prečnika **40 cm**. Osovinsko rastojanje stubova je **6.0 m** u oba ortogonalna pravca. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i povremenim jednakim raspodeljenim opterećenjem $p = 7.5 \text{ kN/m}^2$.

Za neko srednje polje razmatrane konstrukcije potrebno je izvršiti kontrolu probijanja stuba kroz tavanicu i, po potrebi izvršiti osiguranje. Detalj osiguranja nacrtati u osnovi i preseku. U slučaju formiranja kapitela, usvojiti oblik, debljinu i dimenzije u osnovi.

Potrebnu površinu armature za prihvatanje momenata savijanja u zoni stuba odrediti metodom zamenjujućih traka.

Kvalitet materijala: **MB 30, RA 400/500**. Zadate podatke NE MENJATI.